




Welcome Guide


- 本产品提供白光与烛光2种模式。
- 2种颜色模式下, 分别可设定3个亮度等级, 合计可选择6种设定。

用手指点击, 开启电源




点击1下: 白光_Low

白光: 3个亮度等级




点击2下: 白光_Middle
点击3下: 白光_High

烛光: 3个亮度等级




点击4下: 烛光_Low
点击5下: 烛光_Middle
点击6下: 烛光_High

长按可关闭电源




从第7次点击开始, 循环此前的模式设定。


下方的插口



下方的固定盖可旋转,
能够调节到适宜的位置。



悬挂使用时,
请直接插入插头。



直立使用时,
可用L形插头进行连接。

附件



A型电源
插头



AC
适配器



L形
插头



注意事项

- 请使用正版或经过认证的电缆
- 请勿在极端温度下使用
- 请勿接触水分
- 请勿施加过度的冲击
- 请勿自行拆卸, 否则可能会造成危险

产品规格

型号	B001	LED寿命	50,000小时
主体尺寸	145.8 x 3.175 x 3.175 cm	主体材质	铝(厚度1.2mm)
重量	1.3kg	上部材质	ABS
电源	AC100V~240V	下部材质	ABS+硅橡胶
AC适配器	DC24V1.5A	织物	涤纶(防火加工)
功率	Max 18W / Min 2.0W	挂绳材质	聚酯纤维
光源	LED Light	插头	A型
亮度	High 1800lm		
模式	白光、烛光		

售后服务

- 12个月质保期
若您是通过wallcolor.com, amazon订购本产品的, 请提供购买时的订单编号。
- 客服中心
若您在使用本产品的过程中出现任何疑问, 请点击下列URL, 访问在线客服页面。

www.wallcolor.com/support